

# 泽邦塑胶科技简介

Introduction to Hebei Zebang Plastic Technology

泽邦塑胶科技有限公司，是从事大口径海洋输油管路及工业和民用流体胶管、疏浚管、食品管等在内的橡胶管路领域的科技研发生产型企业。泽邦科技在橡胶管路领域深耕18年，通过不断的科技创新和技术攻关，很多产品经过多年的客户应用取得良好的口碑。在高端海洋油管领域，泽邦是国内自主研发海洋输油管项目的企业。海洋漂浮油管及海洋水下油管，成为自主研发通过法国BV船级社关于OCIMF GMPHOM 2009标准认证的产品。

泽邦研发和生产涵盖海洋油管,化学管,食品管,空气水管,吸排油管,码头油管、喷砂管,水泥管等多种流体管产品；为满足国内外广大客户的需求，引进意大利进口VP全自动工业流体管生产线，另外新增大口径50米码头油管生产线，以满足不可客户的多样化需求，现有生产设备120余台套，14条现代化生产线，这一数字还在不断刷新中。

多项产品通过BV、ISO9001：2008质量保证体系。泽邦科技的产品远销美国、澳大利亚、阿根廷、新加坡、马来西亚、荷兰、英国、中东、非洲等50多个国家和地区，应用于多个工程和项目领域，受到海外客户的广泛赞誉。

泽邦秉承“惠泽四海,兴邦立事”的企业宗旨，我们坚信只有掌握自主研发核心竞争力产品的实力，打造质量过硬的产品，才是企业发展壮大的源动力。泽邦致力于在橡胶管路领域，打造属于泽邦的话语权和核心竞争力。



惠泽四海  
兴邦立事



河北泽邦塑胶科技有限公司  
HEBEI ZEBANG PLASTIC TECHNOLOGY CO., LTD.

电话：0318-4319997  
服务热线：400-855-8563  
网址：[WWW.ZEBUNGHOSE.COM](http://WWW.ZEBUNGHOSE.COM)  
地址：河北省衡水市景县经济技术开发区  
泽邦塑胶生产研发基地

耐高温/蒸汽橡胶管  
产品介绍手册  
HIGH TEMPERATURE /STEAM RUBBER HOSE  
河北泽邦塑胶科技有限公司出品

# 耐高温/蒸汽橡胶管

这是泽邦自主研发生产的耐高温/蒸汽橡胶管，该橡胶管可以根据客户的要求，对管路的尺寸及部分性能参数进行定制。广泛应用于工业、净化设备、冷却系统中。

① | 通过严格的性能测试，产品稳定耐用

② | 在持续高温应用条件下性能依然稳定

③ | 良好的抗紫外线、耐老化、耐磨性能

④ | 良好的柔韧性，便于使用

⑤ | 可运输-40℃—150℃超高温的介质



| 内径 I.D. |        | 外径 O.D. |     | 工作压力 W.P. |     | 爆破压力 B.P. |     | 弯曲半径 B.R. | 重量 Weight | 长度 Length |   |
|---------|--------|---------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|---|
| mm      | inch   | mm      | mm  | psi       | bar | psi       | bar | mm        | kg/m      | ft        | m |
| 6       | 1/4"   | 14      | 150 | 10        | 600 | 40        | 60  | 0.17      | 328       | 100       |   |
| 8       | 5/16"  | 16      | 150 | 10        | 600 | 40        | 80  | 0.20      | 328       | 100       |   |
| 10      | 3/8"   | 18      | 150 | 10        | 600 | 40        | 100 | 0.24      | 328       | 100       |   |
| 13      | 1/2"   | 22      | 150 | 10        | 600 | 40        | 130 | 0.34      | 328       | 100       |   |
| 16      | 5/8"   | 26      | 150 | 10        | 600 | 40        | 160 | 0.45      | 328       | 100       |   |
| 19      | 3/4"   | 29      | 150 | 10        | 600 | 40        | 190 | 0.52      | 328       | 100       |   |
| 25      | 1"     | 37      | 150 | 10        | 600 | 40        | 250 | 0.70      | 328       | 100       |   |
| 32      | 1-1/4" | 44      | 150 | 10        | 600 | 40        | 250 | 1.01      | 200       | 61        |   |
| 38      | 1-1/2" | 51      | 150 | 10        | 600 | 40        | 300 | 1.17      | 200       | 61        |   |
| 51      | 2"     | 65      | 150 | 10        | 600 | 40        | 400 | 1.74      | 200       | 61        |   |
| 64      | 2-1/2" | 78      | 150 | 10        | 600 | 40        | 500 | 2.20      | 200       | 61        |   |
| 76      | 3"     | 92      | 150 | 10        | 600 | 40        | 600 | 2.98      | 200       | 61        |   |
| 102     | 4"     | 119     | 150 | 10        | 600 | 40        | 800 | 4.06      | 200       | 61        |   |

备注：其他技术数据可按要求定做 NOTE: Other parameters are by your requirements.

## APPLICATION FIELD 应用领域



蒸汽清洗机



蒸汽锤



平板硫化机



注塑机



热压设备



其它高温蒸汽领域

## INSTALLATION NOTES 安装使用说明图



**错误**  
切勿使用没有支撑的软管



**错误**



**正确**  
在接头附近一定要有支撑



**正确**



**错误**  
切勿用单根绳索支撑软管



**正确**  
适当情况下，用吊索支撑软管



**错误**  
防止锐变，码头边缘船舶护栏等



**正确**  
可接受